

**СВЕДЕНИЯ О МИНИМАЛЬНЫХ КОЛИЧЕСТВЕ И МОЩНОСТИ БУКСИРОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ШВАРТОВНЫХ ОПЕРАЦИЙ СУДОВ В МОРСКОМ ПОРТУ
АРХАНГЕЛЬСК**

Дедвейт судна (тонны)	Расчетная мощность одного буксира (лошадиные силы/киловатты)	Минимальное количество буксиров (швартовка)	Минимальное количество буксиров (отшвартовка)	Минимальное количество буксиров (перестановка)
1	2	3	4	5
Сухогрузные суда и лесовозы				
От 1500 до 3500	600/441 (360/265) <*>	2	2	2
От 3501 до 5000	600/441	2	2	2
От 5001 до 9000	1200/882 (900/662) <*>	2	2	2
От 9001 до 14000	1200/882 (1000/735) <*>	2	2	2
От 14001 до 20000	1200/882	2	2	2
Контейнеровозы				
От 1500 до 5000	600/441	2	2	2
От 5001 до 7000	1200/882 (900/662) <*>	2	2	2
От 7001 до 8000	1200/882 (1000/735) <*>	2	2	2
От 8001 до 14000	1200/882	2	2	2
Навалочные и нефтенавалочные суда				
От 5000 до 9000	1200/882 (900/662) <*>	2	2	2
От 9001 до 14000	1200/882 (1000/735) <*>	2	2	2
От 14001 до 28000	1200/882	2	2	2
Нефтеналивные суда				
От 1500 до 4000	600/441	2	2	2

	(360/265) <*>			
От 4001 до 7000	600/441	2	2	2
От 7001 до 12000	1200/882 (900/662) <*>	2	2	2
От 12001 до 18000	1200/882 (1000/735) <*>	2	2	2
От 18001 до 33000	1200/882	2	2	2
Пассажирские суда (в графе 1 указана наибольшая длина судна в метрах)				
От 80 до 100	600/441 (360/265) <*>	2	2	2
От 101 до 120	600/441	2	2	2
От 121 до 150	1200/882 (900/662) <*>	2	2	2
От 151 до 170	1200/882 (1000/735) <*>	2	2	2
От 170 до 190	1200/882	2	2	2

 <*> Примечание: расчетная мощность, достаточная для маневровых операций с судами данной тоннажной группы или данной длины.